

серии LED-JC и LED-JCD

## ПРИМЕНЕНИЕ

Капсульные лампы LED-JC и LED-JCD с цоколем G4 / G9 используются для акцентного, рабочего освещения и декоративного освещения.

## ОСОБЕННОСТИ

Лампы LED-JC и LED-JCD рассчитаны на работу в сети с напряжением 220В и 12В соответственно. Пластиковый корпус защищает лампу от повреждений, пыли и влаги.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Минимальное энергопотребление, угол освещения 360°, срок службы не менее 30 тысяч часов, компактные размеры, не содержит вредных веществ.

**NEW**

**ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ**

**ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА**

**ГАРАНТИЯ 2 ГОДА**

### LED-JC G4 12V



Артикул	Мощность Вт	Напряжение, В	Цоколь	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробке, шт
4690612035963	1.5	12	G4	4 000	150	Ø 9,8 x 38	1 000
4690612035987	1.5	12	G4	6 500	150	Ø 9,8 x 38	1 000
4690612036021	3	12	G4	4 000	290	Ø 13 x 38	1 000
4690612036045	3	12	G4	6 500	290	Ø 13 x 38	1 000
4690612036083	5	12	G4	4 000	480	Ø 16 x 50	1 000
4690612036106	5	12	G4	6 500	480	Ø 16 x 50	1 000

### LED-JCD G4 220V



Артикул	Мощность Вт	Напряжение, В	Цоколь	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробке, шт
4690612036144	6	150-275	G4	4 000	570	Ø 16 x 47	1 000
4690612036168	6	150-275	G4	6 500	570	Ø 16 x 47	1 000
4690612036205	8	150-275	G4	4 000	760	Ø 16 x 47	1 000
4690612036229	8	150-275	G4	6 500	760	Ø 16 x 47	1 000

### LED-JCD G9 220V



Артикул	Мощность Вт	Напряжение, В	Цоколь	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробке, шт
4690612036267	3	150-275	G9	4 000	290	Ø 16 x 50	1 000
4690612036281	3	150-275	G9	6 500	290	Ø 16 x 50	1 000
4690612036328	5	150-275	G9	4 000	480	Ø 16 x 50	1 000
4690612036342	5	150-275	G9	6 500	480	Ø 16 x 50	1 000
4690612036380	9	150-275	G9	4 000	860	Ø 16 x 62	500
4690612036403	9	150-275	G9	6 500	860	Ø 16 x 62	500