



ПРИМЕНЕНИЕ

Подходит для освещения общественных и бытовых помещений, локальной подсветки функциональных жилых зон и подсобных помещений.

КОНСТРУКЦИЯ

Светильник под светодиодную лампу LED-T8 G13 выпускается в модификациях: с рефлектором и без рефлектора, под одну и две лампы.

МОНТАЖ

Корпус светильника легко крепится к поверхности накладным способом при помощи саморезов.

Модель	Артикул	Количество ламп	Цоколь	Длина	IP	Вольтаж
SPO-101-1	4690612033266	1 x LED-T8	G13	600 мм	20	230 В
	4690612033273	1 x LED-T8	G13	1200 мм	20	230 В
SPO-101-2	4690612034935	2 x LED-T8	G13	1200 мм	20	230 В NEW
SPO-101-1R	4690612033280	1 x LED-T8	G13	1200 мм	20	230 В

ЭСТЕТИЧНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД •

ПРОЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС •

КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЛЕГКИЙ ВЕС •

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ •