

СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ

серии СПП

NEW

Ударопрочный и герметичный корпус накладных светодиодных светильников серии СПП позволяет использовать их в общественных и производственных помещениях, а также на улице с установкой под навесом.



**ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ
И ВЛАГИ IP65**



**УДАРОПРОЧНЫЙ
КОРПУС**



**ГАРАНТИЯ
3 ГОДА**



**ОПТИКО-АКУСТИЧЕСКИЙ
ДАТЧИК**

- ✓ громкость звука от 50 дБ
- ✓ уровень освещенности 50 люкс
- ✓ время действия от 20 до 40 секунд



**МИКРОВОЛНОВЫЙ
ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ**

- ✓ дальность действия от 4 до 7 метров
- ✓ уровень освещенности от 10 люкс
- ✓ угол срабатывания 120°
- ✓ время действия 45 секунд



**ИНФРАКРАСНЫЙ
ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ**

- ✓ дальность действия от 4 до 6 метров
- ✓ уровень освещенности от 10 люкс
- ✓ время действия 20 секунд
- ✓ высота установки до 4 метров
- ✓ угол срабатывания 105°

серии СПП

СПП



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Степень защиты, IP	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612044866	СПП 1040-КРУГ	10	4 000	900	65	Ø 140 x 48	40
4690612044873	СПП 1065-КРУГ	10	6 500	900	65	Ø 140 x 48	40
4690612044880	СПП 1540-КРУГ	15	4 000	1 350	65	Ø 140 x 48	40
4690612044897	СПП 1565-КРУГ	15	6 500	1 350	65	Ø 140 x 48	40
4690612044903	СПП 2040-КРУГ	20	4 000	1 800	65	Ø 155 x 50	40
4690612044910	СПП 2065-КРУГ	20	6 500	1 800	65	Ø 155 x 50	40
4690612044927	СПП 1040-ОВАЛ	10	4 000	900	65	160 x 88 x 50	40
4690612044934	СПП 1065-ОВАЛ	10	6 500	900	65	160 x 88 x 50	40
4690612044941	СПП 1540-ОВАЛ	15	4 000	1 350	65	160 x 88 x 50	40
4690612044958	СПП 1565-ОВАЛ	15	6 500	1 350	65	160 x 88 x 50	40

СПП ОАД-КРУГ



опτικο-акустический датчик



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Степень защиты, IP	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612044019	СПП ОАД-1065-КРУГ	10	6 500	900	65	Ø 140 x 48	40
4690612044026	СПП ОАД-1565-КРУГ	15	6 500	1 350	65	Ø 140 x 48	40
4690612044033	СПП ОАД-2065-КРУГ	20	6 500	1 800	65	Ø 155 x 50	40

СПП МД



микроволновый датчик движения



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Степень защиты, IP	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612044095	СПП МД-1065-КРУГ	10	6 500	900	65	Ø 140 x 48	40
4690612044101	СПП МД-1565-КРУГ	15	6 500	1 350	65	Ø 140 x 48	40
4690612044118	СПП МД-2065-КРУГ	20	6 500	1 800	65	Ø 155 x 50	40
4690612044125	СПП МД-1065-ОВАЛ	10	6 500	900	65	160 x 88 x 50	40
4690612044132	СПП МД-1565-ОВАЛ	16	6 500	1 350	65	160 x 88 x 50	40

СПП ИД



инфракрасный датчик движения



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Степень защиты, IP	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612044040	СПП ИД-1065-КРУГ	10	6 500	900	65	Ø 140 x 48	40
4690612044057	СПП ИД-1565-КРУГ	15	6 500	1 350	65	Ø 140 x 48	40
4690612044064	СПП ИД-2065-КРУГ	20	6 500	1 800	65	Ø 155 x 50	40
4690612044071	СПП ИД-1065-ОВАЛ	10	6 500	900	65	160 x 88 x 50	40
4690612044088	СПП ИД-1565-ОВАЛ	15	6 500	1 350	65	160 x 88 x 50	40