

ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ СДО-7

Прожектор светодиодный влагозащитный СДО-7 — энергоэффективное решение разнообразных задач по освещению зданий, производственных площадок, архитектурной и рекламной подсветки. Современные светодиоды с высокой светоотдачей обеспечивают максимально эффективную освещённость пространства.

Прочный алюминиевый корпус с высоким уровнем теплоотвода можно использовать при температурах от -40 до +50 градусов. Поворотный кронштейн позволяет легко регулировать угол освещения.







СДО-7 белый



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ІР65



ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА



ЗАЩИТА ОТСКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ



ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

Наименовани	ие Мощность, Вт	' Напряжение	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Напряжение	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт	Артикул	
СДО-7 ЧЕРНЫЙ									СДО-7 БЕЛЫЙ							
СД0-7	20	230	6500	1800	84x76x24	60	4690612034614	СД0-7	20	230	6500	1800	84x76x24	60	4690612034683	
СД0-7	30	230	6500	2700	104x97x24	60	4690612034621	СД0-7	30	230	6500	2700	104x97x24	60	4690612034690	
СД0-7	50	230	4000	4500	129x121x24	40	4690612055145 NEW	СД0-7	50	230	4000	4500	129x121x24	40	4690612064376 NE	
СД0-7	50	230	6500	4500	129x121x24	40	4690612034638	СД0-7	50	230	6500	4500	129x121x24	40	4690612034706	
СД0-7	70	230	6500	6300	161x142x25	40	4690612034645	СД0-7	70	230	6500	6300	161x142x25	40	4690612064383 NE	
СД0-7	100	230	4000	9000	200x165x20	10	4690612055152 NEW	СД0-7	100	230	6500	9000	200x165x20	10	4690612064307 NE	
CUU-2	100	230	4500	onnn	200v165v20	10	/.490.41203/.452									