

## ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

серии ДДО-8



**100**  
лм/Вт  
СВЕТОУДАЧА



**ВЫСОКАЯ  
СВЕТОУДАЧА**



**АЛЮМИНИЕВЫЙ  
КОРПУС**



**ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН  
РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ**



**ГЕРМЕТИЧНЫЙ  
КОРПУС**

ВЫСОКАЯ  
СВЕТОУДАЧА

АЛЮМИНИЕВЫЙ  
КОРПУС

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН  
РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ

ГЕРМЕТИЧНЫЙ  
КОРПУС



Артикул	Мощность	Угол рассеяния	Цветовая температура	Световой поток	Количество в коробе, шт	Габариты, мм (ДхШхВ)
4690612034010	20 Вт	120°	6 500 К	2 000 лм	40	117 x 106 x 25
4690612034003	30 Вт	120°	6 500 К	3 000 лм	20	143 x 125 x 25
4690612033990	50 Вт	120°	6 500 К	5 000 лм	20	177 x 154 x 25
4690612037080	70 Вт	120°	6 500 К	7 000 лм	20	195 x 158 x 25
4690612037097	100 Вт	120°	6 500 К	10 000 лм	10	228 x 188 x 26
4690612037103	150 Вт	120°	6 500 К	15 000 лм	10	266 x 216 x 27
4690612037110	200 Вт	120°	6 500 К	20 000 лм	5	318 x 240 x 29
4690612038186	300 Вт	120°	6 500 К	30 000 лм	5	428 x 322 x 33

**W** **20Вт – 300Вт**  
МОЩНОСТЬ

**K** **6 500К**  
ХОЛОДНЫЙ СВЕТ

**IP65**  
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ