



ПРИМЕНЕНИЕ

Герметичные светильники ССП могут использоваться в качестве вспомогательного или основного освещения на промышленных и складских территориях, автостоянках, парковках и других объектах с повышенной влажностью, либо вероятностью попадания атмосферных осадков.

ВИДЫ

Линейка светильников представлена в двух модификациях – под одну или две лампы LED-T8 G13, с длиной корпуса от 600 до 1500мм.

МОНТАЖ

Светильник монтируется накладным способом. В комплекте – набор крепежной фурнитуры, позволяющей устанавливать светильник на вертикальных и горизонтальных поверхностях.



IP65



**НЕГОРЮЧИЙ
ABS-ПЛАСТИК**



**ПОДХОДЯТ
ДЛЯ ЛАМП LED-T8**



ССП-456

Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробке, шт
4690612031279	2xLED-T8-1200	G13	1 260 x 100 x 84	10



ССП-458

Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробке, шт
4690612032597	1xLED-T8-600	G13	666 x 60 x 55	16
4690612032610	2xLED-T8-600	G13	666 x 85 x 55	12
4690612032603	1xLED-T8-1200	G13	1 276 x 60 x 55	16
4690612032627	2xLED-T8-1200	G13	1 276 x 86 x 55	12
4690612032634	2xLED-T8-1500	G13	1 576 x 86 x 55	12