



180°



**IP65
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ**

Влагозащищенный светодиодный прожектор СДО-7 - энергоэффективное решение разнообразных задач по освещению зданий, производственных площадок, архитектурной и рекламной подсветки.



**ВЫСОКАЯ
СВЕТООТДАЧА**

Современные светодиоды с высокой светоотдачей обеспечивают максимально эффективную освещенность пространства.



**ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ
НАПЯЖЕНИЯ**

Прочный алюминиевый корпус с высоким уровнем теплоотвода можно использовать при температурах от -40 до +50 градусов.



**ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН
РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР**

Поворотный кронштейн позволяет легко регулировать угол освещения.



Артикул	Мощность Вт	Цвет корпуса	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробке, шт
4690612034683	20	белый	6 500	1 600	111 x 98 x 21	40
4690612034614	20	черный	6 500	1 600	111 x 98 x 21	40
4690612034690	30	белый	6 500	2 400	133 x 123 x 21	40
4690612034621	30	черный	6 500	2 400	133 x 123 x 21	40
4690612034706	50	белый	6 500	4 000	168 x 155 x 22	20
4690612034638	50	черный	6 500	4 000	168 x 155 x 22	20
4690612064376	50	белый	4 000	4 500	129 x 121 x 24	40 NEW
4690612034645	70	черный	6 500	5 600	207 x 171 x 22	20
4690612064383	70	белый	6 500	6 300	161 x 142 x 25	40 NEW
4690612034652	100	черный	6 500	8 000	230 x 194 x 22	10