

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1.1 Светильники GX53R под лампу GX53 предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением $230В \pm 10\%$, частоты 50Гц.
- 1.2 Светильники GX53R под лампу GX53, предназначены для освещения жилых и общественных помещений, могут использоваться в офисных зданиях, торговых комплексах, в основных и вспомогательных местах общего пользования (коридорах, лестничных пролётах, столовых, конференц-залах, спортзалах, кафе и ресторанах). Идеальное решение для натяжных и подвесных потолков.
- 1.3 Данные светильники не должны эксплуатироваться в условиях повышенной влажности и загазованности.
- 1.4 Имеют сертификат TP TC (таможенного союза) ЕАС.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

1. Светильник – 1 шт.
2. Упаковка – 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации, паспорт – 1 экз.

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

– Таблица 1. Габаритные размеры изделия –

Модель встраиваемого светильника	GX53R-deco ВИХРЬ; GX53R-deco СЕТКА; GX53R-deco РЕСНИЧКИ; GX53R-deco ТОЧКИ-ПОЛОСКИ; GX53R-deco ЗВЕЗДА С ТОЧКАМИ
Внешний диаметр изделия	110 мм
Диаметр установочного отверстия	90 мм
Установочная высота	38 мм
Вес изделия	57 г

4. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

– Таблица 2. Электротехнические и технические характеристики изделия –

Наименование продукта	GX53R-deco ВИХРЬ; GX53R-deco СЕТКА; GX53R-deco РЕСНИЧКИ; GX53R-deco ТОЧКИ-ПОЛОСКИ; GX53R-deco ЗВЕЗДА С ТОЧКАМИ
Диапазон входного напряжения	230В \pm 10%
Частота	50 Гц
Маркируемый ток	40 мА
Материал корпуса	металл/стекло
Цвет корпуса	белый; матовый-хром; черный
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Класс защиты от поражения эл. током	2
Срок службы	30 000 ч
Гарантия	2 года

ВНИМАНИЕ!

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления.

5. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- 5.1 Монтаж и подключение должны осуществляться квалифицированным специалистом.
- 5.2 Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети $230В \pm 10\%$, частоты 50 Гц и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).
- 5.3 Подготовьте установочную поверхность к монтажу, для встраиваемых моделей вырежьте установочное отверстие заданного диаметра (см. таблицу 1). Для накладных моделей используйте крепежные отверстия в корпусе. Предварительно подготовьте отверстие для вывода кабеля, если подключение планируется производить за установочной поверхностью.
- 5.4 Подключение светильника:
 - отключите питающее напряжение сети;
 - подключите провод питания светильника с помощью клеммной колодки к сетевому проводу.
- 5.5 Вставьте встраиваемый светильник в установочное отверстие. Накладную модель прикрепите к поверхности шурупами.
- 5.6 Установите лампу серии GX53 в светильник.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 6.1 Транспортирование и хранение светильников осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.
- 6.2 Транспортирование светильников допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных светильников от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 6.3 Хранение светильников осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 98%. При хранении на стеллажах светодиодные светильники должны быть сложены не более чем в 4-5 рядов по высоте.

– Таблица 3. Транспортные характеристики –

Наименование продукта	GX53R-deco ВИХРЬ-WH	GX53R-deco ВИХРЬ-MC	GX53R-deco ВИХРЬ-BL
Вес ящика	6,1 кг	6,1 кг	6,1 кг
Объем ящика	0,0402 м ³	0,0402 м ³	0,0402 м ³
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	100 шт.	100 шт.	100 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612044323	4690612044330	4690612044347
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612044320	14690612044337	14690612044344
Код товара	200.0174	200.0175	200.0176
Наименование продукта	GX53R-deco СЕТКА-WH	GX53R-deco СЕТКА-MC	GX53R-deco СЕТКА-BL
Вес ящика	6,1 кг	6,1 кг	6,1 кг
Объем ящика	0,0402 м ³	0,0402 м ³	0,0402 м ³
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	100 шт.	100 шт.	100 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612044354	4690612044361	4690612044378
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612044351	14690612044368	14690612044375
Код товара	200.0177	200.0178	200.0179

Наименование продукта	GX53R-deco ПЕСНИЧКИ-WH	GX53R-deco ПЕСНИЧКИ-МС
Вес ящика	6,1 кг	6,1 кг
Объем ящика	0,0402 м ³	0,0402 м ³
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	100 шт.	100 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612044385	4690612044392
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612044382	14690612044399
Код товара	200.0180	200.0181
Наименование продукта	GX53R-deco ТОЧКИ-ПОЛОСКИ-WH	GX53R-deco ТОЧКИ-ПОЛОСКИ-МС
Вес ящика	6,1 кг	6,1 кг
Объем ящика	0,0402 м ³	0,0402 м ³
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	100 шт.	100 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612044408	4690612044415
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612044405	14690612044412
Код товара	200.0182	200.0183
Наименование продукта	GX53R-deco ЗВЕЗДА С ТОЧКАМИ-WH	GX53R-deco ЗВЕЗДА С ТОЧКАМИ-МС
Вес ящика	6,1 кг	6,1 кг
Объем ящика	0,0402 м ³	0,0402 м ³
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	100 шт.	100 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612044422	4690612044439
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612044429	14690612044436
Код товара	200.0184	200.0185

7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 7.1 Светильник должен эксплуатироваться в условиях хорошего теплоотвода и вентиляции.
- 7.2 Светильники устанавливаются на поверхности из нормально воспламеняемого материала. Например, дерево и материалы на его основе толщиной более 2 мм.
- 7.3 Монтаж светильника, чистку и замену осуществлять только при отключенном электропитании сети.
- 7.4 Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 8.1 Замена подлежат неработающие светильники при отсутствии видимых физических повреждений.
- 8.2 Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, штрихкод, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором был приобретён светильник. Светильник подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.
- 8.3 Замена предполагает предварительное тестирование светильника.
- 8.4 Все вышеизложенные гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей.
- 8.5 Гарантийные обязательства не распространяются на светильники:
- имеющие видимые физические повреждения корпуса;
 - вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации;
 - вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее.
- 8.6 Гарантийный срок составляет 2 года с момента продажи.
- 8.7 Дата производства указана на изделии.
- 8.8 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

Российская Федерация: ООО «ИН ХОУМ», 690025, Приморский край, г. Владивосток, ул. Успенского 62, офис 3

Производитель: Shenzhen SUN LED Technology Co., Ltd No.1 Building, Technology Park 10, Shuitian, Shiyao Town, Bao'an District, Shenzhen, China
Шеньчжень САН ЛЕД Технолоджи Ко, 1, Технолоджи Парк 10, Шуитянь, район Шиянь, Баоань, Шеньчжень, Китай

9. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



<i>Изделие/Model</i>	<i>Номер партии/Order number</i>
<i>Место продажи/Place of sale</i>	<i>Дата продажи/Date of sale</i>
<i>Подпись продавца/Seller's signature</i>	<i>Подпись покупателя/Customer's signature</i>
<i>Дата обмена/Date of exchange</i>	