



ПРИМЕНЕНИЕ

Герметичные светодиодные прожекторы СДО-8 предназначены для наружного освещения различных территорий.

ОСОБЕННОСТИ

Мощные светодиоды, прочный корпус из анодированного алюминия, закаленное силикатное стекло, удобная ручка с поворотом на 120°.

МОНТАЖ

Устанавливаются на любой ровной поверхности (фасадной стене, парапете, столбе, консоли и др.) с помощью саморезов.



IP65



СИЛИКАТНОЕ
ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО



АНОДИРОВАННЫЙ
АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробке, шт
4690612030029	20	1 900	6500	137 x 127 x 24	40
4690612030036	30	2 850	6500	179 x 164 x 24	20
4690612030043	50	4 750	6500	205 x 180 x 25	20
4690612030050	70	6 650	6500	232 x 211 x 26	10
4690612030067	100	9 500	6500	275 x 235 x 26	10
4690612030074	150	12 800	6500	327 x 263 x 31	10
4690612030081	200	17 000	6500	380 x 315 x 33	5
4690612034966	300	27 000	6500	465 x 355 x 35	4

NEW