Светильник GX53R-SOFT под лампу GX53

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Светильники GX53R-SOFT под лампу GX53 предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением 230В, частоты 50Гц.

1.2 Светильники GX53R-SOFT под лампу GX53, предназначены для освещения жилых и общественных помещений, могут использоваться в офисных зданиях, торговых комплексах, в основных и вспомогательных местах общего пользования (коридорах, лестничных пролётах, столовых, конференц-залах, спортзалах, кафе и ресторанах). Идеальное решение для натяжных и подвесных потолков.

1.3 Данные светильники не должны эксплуатироваться в условиях повышенной влажности и загазованности.

1.4 Имеют сертификат ТР ТС (таможенного союза) EAC.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

1. Светильник – 1 шт.
2. Упаковка– 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации, паспорт – 1 экз.

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

– Таблица 1. Габаритные размеры изделия –

Модель встраиваемого светильника	Внешний диаметр изделия, мм	Диаметр установочного отверстия, мм	Установочная высота, мм	Вес изделия, г
GX53R-SOFT FG	110	95	20	120
GX53R-SOFT BS	110	95	20	130
GX53R-SOFT FL	110	95	20	125
GX53R-SOFT NL	110	95	20	130
GX53R-SOFT DL	105	95	20	102
GX53R-SOFT CCM-BL	105	43	20	111
GX53R-SOFT CCM-WH	105	43	20	111

4. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

– Таблица 2. Электротехнические и технические характеристики изделия –

Наименование продукта	**GX53R-SOFT**
Диапазон входного напряжения	230В
Частота	50 Гц
Максимальная допустимая мощность лампы	24Вт
Материал корпуса	металл/акрил
Цвет корпуса	черный; белый
Температурный режим работы, минимум/максимум	+1°С/+55°С
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Класс защиты от поражения эл. током	2
Срок службы	30 000 ч
Гарантия	2 года

ВНИМАНИЕ!
Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления.

5. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

5.1 Монтаж и подключение должны осуществляться квалифицированным специалистом.

5.2 Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 230В, частоты 50 Гц и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохрантель).

5.3 Подготовьте установочную поверхность к монтажу, для встраиваемых моделей вырежьте установочное отверстие заданного диаметра (см. таблицу 1). Предварительно подготовьте отверстие для вывода кабеля, если подключение планируется производить за установочной поверхностью.

5.4 Подключение светильника:

- отключите питающее напряжение сети;
- подключите провод питания светильника с помощью клеммной колодки к сетевому проводу.

5.5 Вставьте встраиваемый светильник в установочное отверстие.

5.6 Установите лампу серии GX53 в светильник.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортирование и хранение светильников осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.

6.2 Транспортирование светильников допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных светильников от механических повреждений и ударных нагрузок.

6.3 Хранение светильников осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40 °С до +50 °С и относительной влажности не более 98%. При хранении на стеллажах светодиодные светильники должны быть сложены не более чем в 4-5 рядов по высоте.

– Таблица 3. Транспортные характеристики –

Наименование продукта	**GX53R-SOFT FG-BL**	**GX53R-SOFT FG-WH**	**GX53R-SOFT BS-BL**
Вес ящика	5,4 кг	5,4 кг	5,8 кг
Объем ящика	0,0467 м^3	0,0467 м^3	0,0467 м^3
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	40 шт.	40 шт.	40 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612057910	4690612057927	4690612057934
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612057917	14690612057924	14690612057931
Код товара	200.0947	200.0948	200.0949
Наименование продукта	**GX53R-SOFT BS-WH**	**GX53R-SOFT FL-BL**	**GX53R-SOFT FL-WH**
Вес ящика	5,8 кг	5,6 кг	5,6 кг
Объем ящика	0,0467 м^3	0,0501 м^3	0,0501 м^3
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	40 шт.	40 шт.	40 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612057941	4690612057958	4690612057965
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612057948	14690612057955	14690612057962
Код товара	200.0950	200.0951	200.0952
Наименование продукта	**GX53R-SOFT NL-BL**	**GX53R-SOFT NL-WH**	**GX53R-SOFT DL-BL**
Вес ящика	5,8 кг	5,8 кг	10,5 кг
Объем ящика	0,0536 м^3	0,0536 м^3	0,0949 м^3
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	40 шт.	40 шт.	100 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612057972	4690612057989	4690612067025
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612057979	14690612057986	14690612067022
Код товара	200.0953	200.0954	200.1652
Наименование продукта	**GX53R-SOFT DL-WH**	**GX53R-SOFT CCM-BL**	**GX53R-SOFT CCM-WH**
Вес ящика	10,5 кг	11,2 кг	11,2 кг
Объем ящика	0,0949 м^3	0,0730 м^3	0,0730 м^3
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	100 шт.	100 шт.	100 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612067032	4690612068695	4690612068701
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612067039	24690612068699	24690612068705
Код товара	200.1653	200.1792	200.1793

7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Светильник должен эксплуатироваться в условиях хорошего теплоотвода и вентиляции.

7.2 Светильники устанавливаются на поверхности из нормально воспламеняемого материала. Например, дерево и материалы на его основе толщиной более 2 мм.

7.3 Монтаж светильника, чистку и замену осуществлять только при отключенном электропитании сети.

7.4 Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1 Замене подлежат неработающие светильники при отсутствии видимых физических повреждений.

8.2 Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, штрихкод, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором был приобретён светильник. Светильник подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.

8.3 Замена предполагает предварительное тестирование светильника.

8.4 Все вышеизложенные гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей.

8.5 Гарантийные обязательства не распространяются на светильники:

- имеющие видимые физические повреждения корпуса;
- вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации;
- вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее.

8.6 Гарантийный срок составляет 2 года с момента продажи.

8.7 Дата производства указана на изделии.

8.8 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

Российская Федерация: *ООО «ИН ХОУМ», 690025, Приморский край, г. Владивосток, ул. Успенского 62, офис 3*

Производитель: *Shenzhen SUN LED Technology Co., Ltd No.1 Building, Technology Park 10, Shuitian, Shiyan Town, Bao'an District, Shenzhen, China. Шеньчжень САН ЛЕД Технолоджи Ко, 1, Технолоджи Парк 10, Шуитянь, район Шиянь, Баоань, Шеньчжень, Китай.*

9. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие/Model	*Номер партии/Order number*
Место продажи/Place of sale	*Дата продажи/Date of sale*
Подпись продавца/Seller's signature	*Подпись покупателя/Customer's signature*
Дата обмена/Date of exchange	